Вакуумная упаковочная машина SV-806CCS

НАПОЛЬНАЯ МОДЕЛЬ. 63 М³/Ч. 580 + 580 ММ.

Две запаечные рейки длиной 580 + 580 мм.
Машина оснащена насосом Busch 63 м³/ч.

· Позволяет увеличивать срок хранения сырых и готовых продуктов без потери их веса.
· Сверхточный микропроцессор позволяет регулировать уровень вакуума с большой точностью внутри рабочей камеры.
· Опция "Вакуум Плюс" позволяет запрограммировать дополнительное время вакуума при достижении значения 99%.
· Простое программирование.
· Память на 10 программ.
· Корпус и рабочая камера машины изготовлены из нержавеющей стали.
· Беспроводные запаечные рейки.
· Встроенная функция плавного восстановления атмосферного давления.
· Встроенная функция наполнения инертным газом.
· Цифровая панель управления.
· Светодиодные индикаторы на панели управления позволяют следить за этапом цикла во время действия машины.
· Прибор оснащен кнопкой СТОП, с помощью которой можно остановить процесс в любой момент и перейти к следующему этапу.
· Наличие программы сушки насоса, благодаря которой увеличивается долговечность прибора.

##
Платформа.

######### ###########
· Комплект Vac-Norm для выносной вакуумной камеры.
· Комплект для резки пакетов.
· Опорная пластина для жидкостей.
· Пакеты для вакуумной упаковки.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность насоса: 63 m3/h
Используемая длина запаечной рейки: 580 mm + 580 mm
Мощность: 1500 W
Предельное вакуумное давление: 0.5 mbar

Внутренние размеры

·Внутренние размеры - ширина: 864 mm
·Внутренние размеры - глубина: 603 mm
·Внутренние размеры - высота: 210 mm

Внешние размеры

·Ширина: 990 mm
·Глубина: 760 mm
·Высота: 995 mm

Вес нетто: 232 Kg
Уровень шума на расстоянии 1 м: 75 dB(A)
Уровень шума: 32 dB(A)

SAMMIC, S.L.
Basarte, 1 · 20720 AZKOITIA
www.sammic.com

2006/95/EC, 2004/108/EC, NSF/ANSI Standard 169.

UNE-EN 60335-1:1997, UNE-EN 60335-2-64:2001
EN 55014-1 (2000), EN 55014-2 (1997)
EN 61000-3-2 (1995)