######## ######### #
#

ШКАФЫ ШОКОВОГО ОХЛАЖДЕНИЯ И ЗАМОРОЗКИ

Шкаф шокового охлаждения и заморозки AS-15/2

ВСТРОЕННЫЙ ДВИГАТЕЛЬ. ДЛЯ 15-ТИ ЕМКОСТЕЙ GN 2/1

Быстрое охлаждение и заморозка с автоматическим началом режима хранения.

· Быстрое охлаждение до +10 ºC, благодаря которому останавливается размножение бактерий и предотвращается обезвоживание продукта за счет испарения влаги. Такой способ позволяет сохранить качество продуктов неизменным на срок от пяти до семи дней.
· Шоковая заморозка до -18ºC в центре камеры менее чем за четыре часа предотвращает образование макрокристаллов, что особо важно для сохранения качества и консистенции продукта при его разморозке.
· Автоматический запуск режима хранения при запрограммированной температуре в конце соответствующего цикла.
· Опционный зонд оптимизирует время, требуемое на охлаждение и заморозку, определяя момент достижения желаемой температуры внутри продукта.
· Разморозка с помощью горячего газа.

##
· Система ХАССП для анализа опасных факторов и критических контрольных точек.
· Игольчатый зонд.

######### ############
· Лампа УФ-С.
· Разъем USB для подключения принтера.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вместимость для емкостей GN 1/1: 30
Вместимость для емкостей GN 2/1: 15
Вместимость для емкостей 600x400 (шт.): 30
Вместимость для емкостей с мороженым 5 л (шт.) : 42
Мощность охладителя: 90 ºC - 3 ºC / 90 ' : 70 Kg
Мощность заморозки: 90 ºC - -18 ºC / 240 ' : 55 Kg
Зазор между листами: 68 mm
Потребляемая мощность: 4050 W

Внешние размеры

·Ширина: 800 mm
·Глубина: 1228 mm
·Высота: 1970 mm

SAMMIC, S.L.
Basarte, 1 · 20720 AZKOITIA
www.sammic.com

2006/95/EC , 2004/108/EC,2004/1935/EC	EN 60335-1, EN 60335-2-89, EN50366, EB 55014-1, EN61000-3-2, EN 61000-3-11,EN55014-2 EN61000-4-2,EN61000-4-3,EN61000-4-4,EN-61000-4-5, EN61000-4-6, EN 61000-4-11, EN-61000-4-13, ISO 12100